

## PLANET UTP CAT6 305M



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 507 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 898 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 857 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>351 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETXTE1910                                    |
| Part No.:    | KAB-UTP6-D-PE                                 |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### PLANET UTP Cat6 305 m

Kabel **UTP-drát 4pár, Cat6, plášť PE, středový kříž, určeno pro venkovní instalace, balení 305 m.**

Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10G Base-T, Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155, IEEE 802.3af (PoE), ISO/IEC 11801 (2002), EN 50173 (2002), EN 50288-6-1.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** 23 AWG, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Průměr izolace:** 0,91 mm (min. poloměr ohybu 8x průměr)

**Izolace pláště:** LDPE, průměr 0,5mm

**Průměr kabelu:** 6,5 mm

**Hmotnost mědi:** 20 kg/km

**Balení:** papírové krabice po 305 m

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace černá

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 +/-15 Ohmů (1-125 MHz)

**Kapacitance max.:** 56 nF/m

**Stejnoseměrný odpor max:** 93 Ohmů/m

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max.: 3%**  
**Zpoždění mezi páry max: 45 ns/100m (1-100 MHz)**  
**Rychlost šíření signálu: 69%**

---



[Parametry](#)

---

