

MIKROTIK CAP LITE



Cena celkem:	589 Kč (bez DPH: 487 Kč)
Běžná cena:	648 Kč
Ušetříte:	59 Kč
Kód zboží:	NAAMKR1021
Part No.:	RBcAPL-2nD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik cAP lite

RouterBoard od MikroTiku, určený pro hotely, nákupní centra, letiště, ale i pro kanceláře a domácnosti. Díky podpoře centrální správy CAPsMAN lze snadno nastavovat všechna AP z jednoho místa. Podporuje také pokročilý hotspot systém a roaming klientů.

Oblíbená verze AP na strop či na zeď. Oproti klasické verzi je mnohem menší. **Podporuje technologii 2x2 MIMO**. Velkou předností je podpora PoE napájení, povedený design, díky kterému snadno zapadne do okolního prostředí, podpora **Wi-Fi roamingu a spotřeba pouhé 4 W**. Stejně jako další modely je **vybaven systémem RouterOS MikroTik**, který nabízí široké možnosti nastavení.

Součástí balení je také kvalitní **napájecí adaptér**, PoE injektor a **dva typy case**, jeden pro montáž na strop a druhý pro zeď. Navíc si lze na 3D tiskárně vytisknout vlastní case. Návrh najdete v souvisejících dokumentech.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Anténa: 1,5 dBi integrovaná

Porty: 1 x RJ-45 LAN

Frekvence: 2,4 GHz

Podpora PoE: ano

Rozměry kruhového krytu: 88 x 88 x 20 mm

Rozměry čtvercového krytu: 88 x 52 x 20 mm