

## TP-LINK ARCHER C64



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>849 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 702 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>934 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>85 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NARTPL1116               |
| Part No.:    | Archer C64               |
| Záruka:      | 36 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

## TP-Link Archer C64 - Bezdrátový MU-MIMO Wi-Fi router AC1200

- **802.11ac Wave2 Wi-Fi** - 867 Mbps na 5 GHz pásmu a 400 Mbps na 2,4 GHz pásmu
- **Posílené Wi-Fi pokrytí** - 4 externí antény poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí
- **MU-MIMO** - Dosahuje 2x vyšší efektivity komunikací až se 2 zařízeními současně
- **Beamforming** - Technologie beamforming poskytuje vysoce efektivní bezdrátové připojení
- **AP režim** - Podporuje režim přístupového bodu pro vytvoření nového Wi-Fi přístupového bodu
- **Inteligentní připojení** - Smart Connect směruje klienty na méně vytížené pásmo a Airtime Fairness optimalizuje využití času
- **Snadné nastavení** - Jednoduché správa sítě na dosah ruky s TP-Link Tether

**AC1200 Dual Band Wi-Fi splňuje vaše potřeby plynulé sítě**

Archer C64 vám umožňuje připojit více zařízení a streamovat současně díky dual 2,4GHz a 5GHz pásmům. Pásmo 2,4 GHz poskytuje spolehlivá připojení pro odesílání e-mailů, prohlížení webu a další jednoduché úkoly. Pásmo 5 GHz poskytuje rychlost až 867 Mbps, skvělou pro náročné aplikace jako je streamování videa a online hraní. S připojením bez zpoždění už nikdy nic nezmeškáte.

**Posuňte zabezpečení své sítě na další úroveň**

Nejnovější Wi-Fi bezpečnostní protokol WPA3 přináší nové schopnosti pro zlepšení kybernetické bezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování v zabezpečení Wi-Fi hesla a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou se kombinují pro ochranu vaší domácí Wi-Fi.



### Rozsáhlé Wi-Fi pokrytí v celé vaší domácnosti

Se 4 vysoce výkonnými externími anténami Archer C64 posiluje Wi-Fi signály v celé vaší domácnosti. Technologie beamforming detekuje zařízení a koncentruje sílu bezdrátového signálu směrem k nim, zejména pro dříve těžko dostupné zásuvky.



### Současné streamování na více zařízení s MU-MIMO

AC1200 WiFi s MU-MIMO vytváří více současných připojení, abyste si mohli užívat vyšší rychlosti a větší stability. Žádné další ucpávání šířky pásma nebo latence. Užijte si nepřetržitou zábavu na všech svých zařízeních – bez zpoždění.



### Flexibilní vytváření celé domácí Wi-Fi mesh sítě

Pokud máte doma mrtvé zóny, stačí přidat další router/extender kompatibilní s EasyMesh a vytvořit tak celou domácí multigigabitovou Wi-Fi mesh síť. Už žádné hledání stabilního připojení.



### 10x rychlejší - drátově i bezdrátově

Gigabitové Ethernet porty (1 WAN + 4 LAN) poskytují rychlosti až 10x rychlejší než standardní Ethernet připojení. Připojte své PC, chytré TV a herní konzole pro rychlá a spolehlivá připojení.

Archer C64 je vaší nejlepší volbou pro vysoce výkonný vstup do gigabitové sítě, s konkurenční cenovou výhodou, plné gigabitové Ethernet porty dovedou vaše zařízení k vrcholnému výkonu.



### Pracovní režim přístupového bodu

Přepněte Archer C64 z pracovního režimu routeru do režimu přístupového bodu a transformujte svou stávající drátovou síť na bezdrátovou.



### Snadné nastavení na dosah ruky

Nastavte Archer C64 během minut prostřednictvím intuitivního webového rozhraní nebo výkonné aplikace Tether. Tether vám také umožňuje spravovat nastavení sítě z jakéhokoli Android nebo iOS zařízení.



- **Rodičovská kontrola** – Blokujte nevhodný obsah a nastavte denní limity pro to, kolik času vaše děti tráví online
- **Inteligentní připojení** – Smart Connect směruje klienty na méně vytížené pásmo a Airtime Fairness optimalizuje využití času
- **Podpora IPv6** – Připravte svou síť na budoucnost s podporou IPv6 (Internet Protocol Version 6)
- **IPTV** – Zlepšete své IPTV streamovací zážitky s IGMP Proxy/Snooping Bridge a Tag VLAN
- **Cloudová služba** – Přijímejte aktualizace softwaru a ovládejte svůj router vzdáleně prostřednictvím svého cloudového účtu

---

## Technické specifikace

Wi-Fi rychlosti

### AC1200:

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 400 Mbps (802.11n)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi dosah      | <b>Domy se 3 ložnicemi</b> <hr/> <p>4 fixní vysokovýkonné antény</p> <p>Více antén tvoří pole posilující signál pro pokrytí více směrů a velkých oblastí</p> <p>Beamforming</p> <p>Koncentruje sílu bezdrátového signálu směrem ke klientům pro rozšíření Wi-Fi dosahu</p> |
| Ethernet porty   | <p>1× Gigabit WAN port</p> <p>4× Gigabit LAN porty</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| Procesor         | 1,2 GHz CPU                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezpečnost       | <p>WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE šifrování</p> <p>SPI Firewall, IP a MAC Address Binding</p>                                                                                                                                                                         |
| Pracovní režimy  | <p>Router Mode</p> <p>Access Point Mode</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| Napájení         | 12 V = 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozměry          | 120 × 120 × 27,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Provozní teplota | 0 až 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsah balení     | <p>Bezdrátový router Archer C64</p> <p>Napájecí adaptér</p> <p>RJ45 Ethernet kabel</p> <p>Rychlá instalační příručka</p>                                                                                                                                                   |