

TP-LINK EAP655-WALL



Cena celkem:	2 879 Kč
	(bez DPH: 2 379 Kč)
Běžná cena:	3 167 Kč
Ušetříte:	288 Kč
Kód zboží:	NAATPL1139
Part No.:	EAP655-wall
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

TP-Link EAP655-Wall

Dvoupásmový nástěnný přístupový bod s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** zajišťuje špičkové dvoupásmové připojení s celkovou rychlostí **2976 Mb/s** při rychlosti 574 Mb/s v pásmu **2,4 GHz** a 2402 Mb/s v pásmu **5 GHz**. Přístupový bod podporuje napájení přes Ethernet (**802.3af/at PoE+**). Konstrukce umožňuje snadnou montáž a je kompatibilní s elektroinstalační krabicí o velikosti 86 mm, včetně standardní velikosti pro EU i USA.

- **Rychlost standardu AX3000 Wi-Fi 6:** Simultánní rychlosti 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 2402 Mb/s v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 2976 Mb/s.
- **Vysoce efektivní Wi-Fi 6:** Data jsou současně dodávána do více zařízení a s menší prodlevou díky použití technologií OFDMA a MU-MIMO.
- **Kompletní pokrytí celé místnosti:** Zaručuje silný signál Wi-Fi v každém rohu každé místnosti.
- **Čtyři gigabitové porty:** Trojice příchozích gigabitových portů a jeden port s technologií průchozího PoE.
- **Zabezpečená síť pro hosty:** Poskytuje několik možností ověřování (SMS/ Facebook Wi-Fi/ Voucher) a řadu velmi kvalitních technologií pro zabezpečení bezdrátové sítě.
- **Centralizovaná cloud správa:** Díky integraci do platformy Omada SDN můžete celou síť spravovat lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace Omada.
- **Kanál 160 MHz:** Zdvojnásobte kapacitu dat přenášných během špičky v jednom datovém proudu s technologií HE160.
- **Plynulé přepínání:** Videostreamy ani hlasové hovory nejsou ovlivněny při pohybu uživatele mezi jednotlivými přístupovými body.

Zařízení je vybaveno **čtyřmi gigabitovými porty** (1 odchozí a 3 příchozí), které umožní připojení několika zařízení k vaší gigabitové síti, přičemž jeden z příchozích portů podporuje technologii **PoE 802.3af/at**. Zařízení připojená kabelem, jako jsou například VoIP telefony, tak mohou fungovat bez dalších napájecích kabelů.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

Anténa: 2x 3 dBi (2,4 GHz) + 2x 5 dBi (5 GHz) integrovaná anténa

Porty: 3x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (Downlink), 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (Uplink)

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, podpora 802.1X

Podpora PoE: ano, 802.3af/at

Rozměry: 143 x 86 x 42,6 mm

Datasheet:



[Omada EAP - Business Wi-Fi série](#)
