

## ASROCK C621A WS




|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>11 260 Kč</b><br><b>(bez DPH: 9 306 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>12 386 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 126 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | MBASR0096                                      |
| Part No.:    | C621A WS                                       |
| Záruka:      | 36 měs.                                        |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

## Popis


## ASRock C621A WS - uvede procesory Intel Xeon do provozu

Základní deska **ASRock C621A WS** je navržena pro stavbu moderních a výkonných PC systémů. Podporuje **škálovatelné procesory 3. generace Intel Xeon**, **7 slotů PCIe gen 4** nebo **operační paměť typu DDR4** s vysokou kapacitou až 256 GB. Díky tomu si poradí s **profesionálními aplikacemi, návrhářstvím, simulacemi** nebo vykreslováním s možnostmi hlubokého učení. **Základní deska ASRock C621A WS** obsahuje různé porty nebo rozhraní pro úložiště, díky čemuž máte široké možnosti volby a tvorby vlastní konfigurace.





Nechybí tak například **konektor mini-SAS HD, SATA3** a samozřejmě porty **USB 3.2 Gen2 typu C**. Je vybavena nejnovějším **síťovým řadičem 10GbE**, který je navržen pro náročné uživatele a jejich požadavky. Podporuje okamžité navýšení síťového výkonu a nabízí extra vysokou přenosovou rychlost až 10 Gb za sekundu. Díky tomu je ideální **pro tvorbu multimediálního centra, herního PC, a dokonce i pracovní stanice**.



## ASRock C621A WS

### CPU

Podpora škálovatelných procesorů 3. generace Intel Xeon (patice LGA4189)

## **Čipová sada**

Intel C621A

## **Paměť**

8× DDR4 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR4 až 3 200/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133/ 1 866 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS/ LRDIMM/ LRDIMM-3DS

## **Sloty**

4× PCIe 4.0 x16 slot

3× PCIe 4.0 x8 slot

## **Grafika**

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

## **Úložiště**

2× SATA 6 Gb/s port

1× Mini-SAS HD port

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x1 režim)

Podpora Intel Optane technologie

Podpora ASRock U.2 Kit

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

## **USB**

1× vertikální USB 2.0 port

2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektory

## **LAN**

2× Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič

2× Intel I210 Gigabit LAN řadič

1× ASPEED AST2500 IPMI

Podpora iKVM a vMedia

## **Interní konektory**

1× SPI TPM konektor

1× LPC TPM konektor

1× konektor pro sériový port

5× 6pin konektor systémového ventilátoru

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin 12V napájecí konektor

1× vertikální USB 2.0 konektor

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB-C 3.2 Gen2 konektor

2× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

2× SGPIO konektor

1× konektor AUX panelu

1× IPM Bus konektor

1× PCI Express Hot-Plug konektor

1× SMBus konektor

1× PMbus konektor

1× CPU HP-SMBus konektor

1× konektor teplotního čidla

1× Virtual RAID On CPU konektor

1× BMC Heartbeat LED

1× StandbyPower LED

5× FanFail LED

- 1× konektor tlačítka nemaskovatelného přerušení
- 1× reproduktor
- 1× Dr. Debug s LED
- 2× SATA 6 Gb/s konektor
- 1× Ultra M.2 slot, M Key
- 1× M.2 slot, M Key
- 1× Mini-SAS HD konektor

#### **Porty na zadním panelu**

- 1× UID přepínač s LED
- 1× VGA
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 5× RJ-45

#### **Rozměry**

- 30,5 × 24,4 cm
- ATX formát