

TP-LINK VIGI C430 4MM



Cena celkem:	1 899 Kč (bez DPH: 1 569 Kč)
Běžná cena:	2 089 Kč
Ušetříte:	190 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0005
Part No.:	VIGI C430(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link VIGI C430

3megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **2304 x 1296** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **3 MPx vysoké rozlišení:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Nepřetržité barevné snímání:** Spolehněte se na 24hodinové snímání barevných detailů i v černočerné tmě díky vysoce citlivému snímači a bílému LED přísvitů.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kamerě nebo odstraní/opustí objekty.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám nejen poskytnou více pohodlí, ale také výrazně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.



Vysoké rozlišení



Plnobarevné noční vidění
(Full-Color)



Rozlišení osob a vozidel



Inteligentní detekce



Vestavěný mikrofon



Smart Vid



Chytré kódování videa



PoE / 12V DC



Vzdálený dohled



ONVIF zajišťuje
kompatibilitu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 3,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Snímková rychlost: 25 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 4 mm: 89,1° horizontálně, 45,1° vertikálně, 106,9° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, vestavěný mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 4,2 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 123 × 123 × 83 mm