

## EATON UPS 5P 650I G2 RACKNETPACK



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>20 790 Kč</b><br><b>(bez DPH: 17 182 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>22 869 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 079 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1441                                        |
| Part No.:    | 5P650IRNG2                                      |
| Záruka:      | 36 měsíců hardware / 24<br>měsíců baterie       |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Eaton UPS 5P 650i G2 Rack Netpack

Vysoce výkonná UPS Eaton 5P G2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Grafický **LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5P nabízí **sériové rozhraní, USB**, svorkovnici pro dálkové zapínání/vypínání a slot osazený **přídavnou komunikační kartou**. Umístění je možné do 19" racku (výška jednotky je **1U**).

Modely **5P G2 Netpack** jsou dodávány s gigabitovou kartou pro správu, která poskytuje duální kybernetické zabezpečení (certifikace UL 2900-1 a IEC 62443-4-2). Umožňuje připojení k Eaton Cybersecurity Monitoring.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack

**Typové číslo:** 5P650IRNG2

**Zátěž (VA/W):** 650 / 520

**Účinnost:** až 97 %

**Uživatelské rozhraní:** LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB-B, 1x RS-232, 1x minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení, 1x RJ-45, 1x USB

**Rozměry:** 438 x 361 x 43,2 mm

**Hmotnost:** 8,6 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C14

**Jmenovité napětí:** 230 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 47–70 Hz pro 50 Hz, 56,5–70 Hz pro 60 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti

## **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 4× IEC-320-C13

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10 % až +6 %

**Účinník:** 0,8

## **Baterie**

**Typ baterie:** 3450028400, HR9-6

**Počet baterií:** 2

**Napětí baterie/článku:** 6 V

**Kapacita baterie:** 9 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)