

## SOLARIX CLT 12 VLÁKEN 9/125 LSOH (METRÁŽ)



|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Cena celkem: | <b>16 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 13 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>17 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>2 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | ACNETO028               |
| Part No.:    | 70294129                |
| Záruka:      | 24 měs.                 |
| Stav:        | Nové zboží              |

## Popis

### Solarix CLT 12 vláken 9/125 LSOH

**Univerzální** singlemode optický kabel SXKO-CLT-12-OS-LSOH s třídou reakce na oheň **E<sub>ca</sub>** vhodný **do vnitřního i venkovního prostředí**. Samotný vnější plášť optického kabelu je typu **LSOH**, je tedy v případě potenciálního vznícení nízkodýmavý a bezhalogenní. Směs pláště je doplněna o stabilní **UV složku**. Vlákná jsou uložena v centrální trubičce **plněné gelem**, díky kterému jsou chráněna před vniknutím vody. Optický kabel neobsahuje žádné kovové prvky a je **plně dielektrický**. Samotné vlákno je typu G.652.D.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ kabelu:** univerzální, singlemode (OS)

**Typ vlákna:** 9/125 μm

**Třída reakce na oheň, typ pláště:** E<sub>ca</sub> LSOH

**Typ kabelu dle výplně:** gelový

**Typ dle počtu trubiček:** CLT

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C

**Specifikace vlákna:** G.652.D

**Útlum při 1310 nm:** 0,32–0,36 dB/km

**Útlum při 1550 nm:** 0,19–0,24 dB/km

**Průměr kabelu:** 5,7 mm

**Hmotnost kabelu:** 36 kg/km

**Délka návinu:** max. 2 km

**Krátkodobá tahová odolnost:** 1200 N

**Krátkodobá tlaková odolnost:** 1000 N na 10 cm

**Minimální poloměr ohybu (krátkodobě):** 10× D kabelu

**Minimální poloměr ohybu (dlouhodobě):** 20× D kabelu