

TP-LINK EAP211-BRIDGE KIT



Cena celkem:	4 399 Kč
	(bez DPH: 3 636 Kč)
Běžná cena:	4 839 Kč
Ušetříte:	440 Kč
Kód zboží:	NARTPL1220
Part No.:	EAP211-Bridge KIT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link EAP211-Bridge KIT

Profesionální venkovní bezdrátové přemostění s dosahem až 1 km.

Sada **TP-Link EAP211-Bridge KIT** obsahuje dva jednopásmové přístupové body standardu **802.11ac**, které umožňují vytvořit stabilní bezdrátové spojení na vzdálenost **až 1 kilometru**. S přenosovou rychlostí **až 867 Mb/s** na frekvenci **5 GHz** a směrovými anténami s vysokým ziskem představuje ideální řešení pro venkovní bezdrátové přemostění.

Zařízení jsou vybavena **2x2 MU-MIMO směrovými anténami** se **ziskem 7 dBi** a **vyzařovacím úhlem 70° v horizontální i vertikální rovině**. Pro snadnou instalaci disponují funkcí automatického párování a agilními LED diodami. Díky **krytí IP65** a ochraně proti blesku až 6 kV jsou přístupové body připraveny odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám.

- Bezdrátový standard 802.11ac s rychlostí přenosu dat až 867 Mb/s na 5 GHz
- Dosah bezdrátového spojení až 1 km pro Point-to-Point (PtP) nebo Point-to-MultiPoint (PtMP) scénáře
- Integrované směrové 2x2 MU-MIMO antény se ziskem 7 dBi (úhel 70° horizontálně i vertikálně)
- Tři gigabitové ethernetové porty pro připojení IP kamer a dalších síťových zařízení
- Podpora Omada SDN pro centralizovanou správu přes hardware, software nebo cloud
- Venkovní provedení s krytím IP65 a ochranou proti blesku 6 kV
- Automatické párování a LED indikace pro snadnou instalaci
- Pasivní 24V PoE napájení s adaptérem v balení pro flexibilní umístění
- Provozní teplota -40 až +70 °C pro použití v extrémních podmínkách

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezdrátový standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Frekvence: 5 GHz

Přenosová rychlost: až 867 Mb/s

Antény: interní, 2×2, duálně polarizované, směrové MIMO, 7 dBi, úhel 70° H/V

Porty: 3× GbE RJ-45

Napájení: 12V DC, nebo 24V pasivní PoE (adaptér součástí balení)

Maximální spotřeba: 11,5 W

Stupeň krytí: IP65

Provozní teplota: -40 až +70 °C

Rozměry: 224 × 79 × 60 mm

Počet ks v balení: 2