

DAHUA IPC-T5A-PV-0280B



Cena celkem:

1 031 Kč
(bez DPH: 852 Kč)

Běžná cena:

1 135 Kč

Ušetříte:

103 Kč

Kód zboží:

KIPDAH1050

Part No.:

IPC-T5A-PV-0280B

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dahua IPC-T5A-PV-0280B

Venkovní **5megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2880 × 1620** px, snímačem **CMOS 1/2,7"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR + bílý LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 2,8 mm**, **úhel záběru 108° horizontálně**, ICR, DWDR, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, ONVIF (profil S/G/T), slot pro microSD kartu (max 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- **5Mpx rozlišení** – ostrý obraz s jemnými detaily.
- **Obousměrné audio** – komunikace kdykoli a odkudkoli díky vestavěnému mikrofону a reproduktoru.
- **Krytí IP67** – odolnost vůči prachu, dešti a náročnému venkovnímu prostředí.
- **Párování přes Bluetooth** – rychlé a snadné připojení kamery k síti.
- **Detekce osob (AI)** – zaměřuje se na důležité objekty a snižuje falešné poplachy.
- **Detekce vozidel (AI)** – přesnější identifikace pohybu aut a snížení planých poplachů.
- **Chytré duální osvětlení** – zachytí barevné detaily i v noci pro lepší zpětné vyhodnocení událostí.
- **Wi-Fi 6** – stabilní a rychlé bezdrátové připojení s vysokou odolností vůči rušení.
- **Aplikace DMSS** – jednoduché ovládání a vzdálený přístup přes mobilní telefon.
- **Zvukový a světelný alarm** – okamžité varování pro odrazení vetřelců.
- **Kompresní technologie H.265** – efektivní ukládání záznamů při zachování kvality.
- **Podpora microSD karty** – levné a lokální úložiště až do kapacity 256 GB.

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 108° horizontálně, 57° vertikálně, 129° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.264B, H.264, H.264H, H.265

Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T), podpora CGI

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: integrovaný mikrofon, integrovaný reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, příkon do 7,1 W (přísvit + H.265), napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 109,9 × 109,9 × 102,2 mm

Hmotnost: 0,32 kg



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
