

## ZYXEL GS1005-HP



Cena celkem:

**1 140 Kč****(bez DPH: 942 Kč)**

Běžná cena:

**1 254 Kč**

Ušetříte:

**114 Kč**

Kód zboží:

NAPZXL1053

Part No.:

GS1005HP-EU0101F

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ZyXEL GS1005-HP

**Výkonný gigabitový nespravovaný switch s podporou PoE+ napájení pro snadné připojení zařízení jako jsou IP kamery, přístupové body nebo VoIP telefony.**

ZyXel GS1005HP je vybaven 5 gigabitovými ethernetovými porty, z nichž 4 podporují napájení přes ethernet (PoE+) s celkovým výkonem **60 W**. Switch nabízí snadnou instalaci typu plug-and-play a přináší úsporu energie bez kompromisů ve výkonu.

Díky podpoře standardu **IEEE 802.3at PoE+** může každý port dodat až **30 W** výkonu, což je ideální pro napájení energeticky náročnějších zařízení. LED indikátory poskytují přehlednou informaci o stavu PoE budgetu – kontrolka se rozsvítí oranžově, když zbývá méně než 10 W dostupného výkonu.

- Celkový PoE budget 60 W pro napájení síťových zařízení
- Podpora standardu IEEE 802.3at PoE+ s až 30 W na port
- Gigabitový výkon s přenosovou rychlostí až 1000 Mbps
- LED indikátory pro snadnou správu PoE rozpočtu
- Bezventilátorová konstrukce zajišťující tichý provoz a vyšší spolehlivost
- Úspora energie díky technologii IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- Automatická detekce PoE zařízení a přizpůsobení napájení
- Přepínací kapacita 10 Gbps

#### **Snadná správa PoE budgetu**

Switch disponuje celkovým PoE budgetem 60 W a je vybaven praktickým LED indikátorem, který se rozsvítí oranžově, když

je dosaženo prahu 50 W. Indikátor PoE MAX signalizuje, že zbývá méně než 10 W dostupného výkonu.

### **Gigabitový přenos dat**

Switch nabízí gigabitový výkon, který je 10× rychlejší než Fast Ethernet.

### **Pokročilá úspora energie**

Funkce IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) automaticky detekuje síťový provoz a dynamicky upravuje spotřebu energie. Bezventilátorová konstrukce zajišťuje tichý provoz a vyšší spolehlivost díky absenci pohyblivých částí.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Počet portů:** 5× GbE RJ-45

**PoE porty:** 4

**Standard PoE:** IEEE 802.3at (PoE+)

**Celkový PoE rozpočet:** 60 W

**Přepínací kapacita:** 10 Gbps

**Vyrovňovací paměť:** 128 KB

**MAC adresy:** 2K

**Jumbo rámce:** 9 KB

**Napájení:** DC 55 V, externí adaptér 100–240 V AC (součástí balení)

**Rozměry:** 121 × 75 × 26 mm

**Hmotnost:** 235 g

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Podporované standardy:** IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3az, 802.3af/at