

APC AP9547

Cena celkem:	8 620 Kč
	(bez DPH: 7 124 Kč)
Běžná cena:	9 482 Kč
Ušetříte:	862 Kč
Kód zboží:	UPSAPC0273
Part No.:	AP9547
Záruka:	18 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**APC AP9547**

Síťová karta pro vzdálené monitorování a správu UPS systémů s pokročilými bezpečnostními funkcemi.

Network Management Card **AP9547** umožňuje zabezpečené vzdálené monitorování a řízení UPS systémů řady **Easy UPS 3S, 3M, 3L** a **Galaxy PW** druhé generace prostřednictvím intuitivního webového rozhraní. Karta podporuje integraci s **EcoStruxure™ IT Software** a dalšími SNMP systémy pro komplexní správu infrastruktury.

Součástí dodávky je **1letý Secure NMC System** s aktualizacemi firmwaru splňujícími standard **IEC 62443-4-2** pro kybernetickou bezpečnost. Karta nabízí širokou škálu komunikačních protokolů včetně **HTTPS, SSH, SNMP** a **RADIUS autentifikace**.

- Kompatibilita s UPS systémy Easy UPS 3S/3M/3L a Galaxy PW 2. generace
- Zabezpečené webové rozhraní s HTTPS a SSH protokoly
- Podpora SNMP pro integraci s monitorovacími systémy
- Gigabitová síťová konektivita 10/100/1000BASE-T
- RADIUS autentifikace pro pokročilou správu uživatelů
- Certifikace IEC 62443-4-2 pro kybernetickou bezpečnost
- Kompaktní rozměry 52 × 44 × 80 mm a hmotnost pouze 50 g

Pokročilé komunikační protokoly

Karta podporuje kompletní sadu protokolů pro vzdálenou správu včetně HTTP/HTTPS, SSH, FTP, SNMP, DHCP, BOOTP a TCP/IP. Umožňuje bezpečnou komunikaci a integraci do stávající síťové infrastruktury.

Dodávané příslušenství

V balení naleznete **Micro-USB kabel** pro konfiguraci a podrobný **instalační manuál** s postupem pro rychlé zprovoznění karty.

Provozní podmínky

Karta je navržena pro spolehlivý provoz v širokém teplotním rozsahu **-15 až +65 °C** s relativní vlhkostí až **95 %**. Podporuje provoz v nadmořských výškách až **3 048 m**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: AP9547

Kompatibilita: Easy UPS 3S/3M/3L, Easy UPS 3S Pro, Galaxy PW 2. generace

Síťové rozhraní: 10/100/1000BASE-T Ethernet

Protokoly: HTTP/HTTPS, SSH, FTP, SNMP, DHCP, BOOTP, TCP/IP

Autentifikace: RADIUS

Certifikace: IEC 62443-4-2, FCC Class A, CISPR 32, EN 55024

Provozní teplota: -15 až +65 °C

Vlhkost: 0 až 95 %

Rozměry: 80 × 52 × 44 mm

Hmotnost: 0,05 kg