

ZYXEL XGS1935-28



Cena celkem:	5 422 Kč
	(bez DPH: 4 481 Kč)
Běžná cena:	5 964 Kč
Ušetříte:	542 Kč
Kód zboží:	NAPZXL1064
Part No.:	XGS1935-28-EU0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ZyXEL XGS1935-28

Profesionální síťový switch s 10GbE uplinky pro malé a střední firmy.

ZyXEL XGS1935-28 je **Lite-L3 Smart Managed switch** vybavený **24 gigabitovými RJ-45 porty** a **4 porty 10GbE SFP+** pro vysokorychlostní připojení k páteřní síti. S přepínací kapacitou **128 Gbps** a rychlostí přeposílání **95,2 Mpps** zajišťuje plynulý provoz i při náročném zatížení sítě.

Switch podporuje **statický routing IPv4/IPv6** s až 512 záznamy v routovací tabulce, což umožňuje optimalizaci interního síťového provozu. Technologie **NebulaFlex** poskytuje flexibilitu při volbě mezi cloudovou správou přes platformu Nebula a lokální správou přes webové rozhraní. Kompaktní konstrukce s rozměry **440 x 270 x 43 mm** a hmotností **3,1 kg** je ideální pro instalaci do 19" racku.

- Celkem 28 portů: 24x GbE RJ-45 a 4x 10GbE SFP+ pro vysokorychlostní uplinky
- Lite-L3 funkce se statickým routingem pro IPv4 i IPv6 s až 512 záznamy
- Přepínací kapacita 128 Gb/s a rychlost přeposílání 95,2 Mpps
- Podpora 4K VLAN ID s nezávislým VLAN učením (IVL) a VLAN routingem
- Pokročilé QoS s 8 hardwarovými frontami na port a metodami SPQ, WRR, WFQ
- Bezpečnostní funkce včetně 802.1X autentizace, port security a ACL filtrování
- NebulaFlex technologie pro volbu mezi cloudovou a lokální správou
- Fanless provedení pro zcela tichý provoz bez ventilátorů
- Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) pro úsporu energie
- Podpora Link Aggregation (LACP) s až 12 trunk skupinami po 8 portech

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje kompletní sadu protokolů pro zajištění dostupnosti sítě včetně **IEEE 802.1D/w/s (STP/RSTP/MSTP)** a **Loop Guard** pro ochranu proti smyčkám. Funkce **IGMP snooping v1/v2/v3** optimalizuje multicastový provoz s podporou až 1K multicastových skupin. Pro správu provozu jsou k dispozici pokročilé nástroje jako storm control, rate limiting a policy-based prioritizace.

Správa a monitoring

Zařízení lze spravovat přes webové rozhraní, Telnet, SNMP v1/v2c/v3 nebo cloudovou platformu **Nebula Control Center**. Podpora **RMON (skupiny 1, 2, 3, 9)**, Syslog a LLDP/LLDP-MED zajišťuje komplexní monitoring sítě. Funkce port mirroring umožňuje detailní analýzu síťového provozu. Utility **ZON (ZyXEL One Network)** automaticky detekuje zařízení ZyXEL v síti a umožňuje jejich centralizovanou konfiguraci.

Bezpečnost a odolnost

Switch je vybaven ochranou proti přepětí **4 kV na ethernet portech** a **ESD ochranou 8 kV/6 kV (vzduch/kontakt)**. Certifikace **FCC Part 15 Class A**, **CE Class A** a **RoHS Level A** potvrzují splnění mezinárodních standardů. Provozní teplota od **-20 až +50 °C** umožňuje nasazení i v náročnějších podmínkách.

Obsah balení

Switch, napájecí kabel, rack mounting kit.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 24× 10/100/1000 Mbps RJ-45, 4× 10GbE SFP+

Přepínací kapacita: 128 Gb/s

Rychlost přeposílání: 95,2 Mpps

Paketový buffer: 1,5 MB

MAC adresní tabulka: 16K záznamů

Jumbo frame: 9K bytů

L3 routovací tabulka: max. 512 IPv4 záznamů, max. 512 IPv6 záznamů

VLAN: 4K VLAN ID, 1K statických VLAN

Paměť: 32 MB Flash, 512 MB RAM

Napájení: 100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba: max. 23,2 W, min. 11,5 W

Provozní teplota: -20 až +50 °C

Vlhkost: 10 až 95 % (nekondenzující)

Rozměry: 440 × 270 × 43 mm

Hmotnost: 3,1 kg

Hlučnost: fanless, 0 dBA

MTBF: 518 332 hodin