

DELL POWEREDGE T160



Cena celkem:	89 490 Kč (bez DPH: 73 959 Kč)
Běžná cena:	98 439 Kč
Ušetříte:	8 949 Kč
Kód zboží:	SVD203990
Part No.:	6TT6G-CTO-07
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge T160

Kompaktní věžový server navržený pro malé a střední podniky a Near-Edge aplikace.

Dell PowerEdge T160 představuje generaci úsporných věžových serverů s výkonným **jednoprocesorovým řešením Intel® Xeon® 6 Performance 6315P** s frekvencí 2,8 GHz a 4 jádry. Server je vybaven **32GB DDR5 ECC pamětí** s rychlostí 5600 MT/s, **2x 480GB SSD SATA** a **2x 4TB SATA disky** pro spolehlivé úložiště dat.

Díky kompaktnímu **3U tower designu** se server hodí do kanceláří, skladů nebo maloobchodních provozoven. Speciální **filtrační rámeček** chrání vnitřní komponenty před prachem a nečistotami, což zajišťuje optimální chlazení a dlouhou životnost systému.

- Procesor Intel® Xeon® 6 Performance 6315P se čtyřmi jádry a 12 MB cache
- 2x 16GB DDR5 UDIMM ECC paměť s rychlostí 5600 MT/s pro spolehlivý provoz
- Flexibilní úložiště 2x 480GB SSD SATA 2,5" a 2x 4TB SATA 3,5" disky
- Integrovaná správa iDRAC9 Enterprise s 16GB úložištěm
- Duální Gigabit Ethernet porty Broadcom 5720 pro síťovou konektivitu
- Energeticky efektivní 300W napájecí zdroj s kabely
- Kompaktní rozměry 425,55 x 332,5 x 132,52 mm s filtračním rámečkem

Pokročilá správa a zabezpečení

Server je vybaven plnohodnotnou správou **iDRAC9 Enterprise 16G** s RESTful API a Redfish podporou pro vzdálené monitorování a správu. Integrované bezpečnostní funkce zahrnují TPM 2.0, Secure Boot a kryptograficky podepsaný firmware.

Flexibilní úložiště a rozšiřitelnost

Podpora až **5 diskových pozic** umožňuje kombinaci 3,5" a 2,5" SATA disků s maximální kapacitou až 63,36 TB. Dva PCIe sloty poskytují možnosti rozšíření pro specializované aplikace.

Optimalizováno pro Near-Edge

Tichý provoz vhodný do kancelářského prostředí, filtrační rámeček pro ochranu před prachem a energeticky úsporný design činí z T160 ideální řešení pro distribuované IT infrastruktury.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6315P (2,8 GHz, 4C/4T, 12 MB cache, 55 W)

Paměť: 32 GB (2× 16 GB) DDR5 UDIMM ECC, 5600 MT/s

Úložiště:

2× 480 GB SSD SATA, Read Int., 6Gbps, 512e, 2,5"

2× 4 TB SATA, 7.2k, SATA, 6Gbps, 512n, 3,5"

Diskové pozice: 3× 3,5" SATA + 2× 2,5" SATA

Síťová karta: 2× GbE RJ-45 (Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK)

Správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Napájení: 300 W

Rozměry: 425,55 × 332,5 × 132,52 mm

Form factor: 3U tower server

Operační systémy: Windows Server, Linux, VMware ESXi

DELL Technologies

3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport