

DELL PRO P 24 P2426HE 24"



Cena celkem:	5 912 Kč (bez DPH: 4 886 Kč)
Běžná cena:	6 503 Kč
Ušetříte:	591 Kč
Kód zboží:	MOND7170
Part No.:	210-BVKN
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell Pro P2426HE - 24" USB-C Hub Monitor

Profesionální hub monitor s komplexní konektivitou a certifikovaným pohodlím pro oči.

Monitor **Dell Pro P2426HE** s úhlopříčkou **23,8"** a rozlišením **Full HD (1920 × 1080 px)** nabízí ideální řešení pro moderní kancelářské prostředí. Díky integrovanému **USB-C hubu s Power Delivery až 100 W** stačí jediný kabel pro přenos videa, dat, Ethernetu i napájení připojeného notebooku. **IPS panel** s obnovovací frekvencí **120 Hz** zajišťuje plynulé zobrazení a široké pozorovací úhly **178°/178°**.

Monitor disponuje **TÜV 4hvězdičkovou certifikací** pro pohodlí očí s hardwarovou redukcí modrého světla na $\leq 35\%$ a technologií bez blikání. Barevné pokrytí **99 % sRGB** a **99 % BT.709** s kontrastním poměrem **1500:1** a jasnem **300 cd/m²** poskytuje přesné a živé zobrazení. Funkce **DisplayPort MST** umožňuje řetězení více monitorů přes jediný kabel pro efektivní multitasking.

- USB-C port s DisplayPort Alt Mode a Power Delivery až 100 W pro napájení notebooku jediným kabelem
- Rozšířená konektivita zahrnuje HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 in/out s MST, RJ45 Ethernet 1 GbE a USB hub
- IPS panel 23,8" s rozlišením 1920 × 1080 px, obnovovací frekvencí 120 Hz a dobou odezvy 5 ms (Fast)
- TÜV 4hvězdičková certifikace pro pohodlí očí s hardwarovou redukcí modrého světla a technologií bez blikání
- Barevné pokrytí 99 % sRGB a 99 % BT.709 s 8bitovou hloubkou barev (6-bit + FRC) pro 16,7 milionu barev
- Plně nastavitelný stojan s výškou 150 mm, náklonem -5°/+21°, otáčením ±45° a pivotováním ±90°
- Quick-access USB-C porty ve spodním rámečku s nabíjením až 15 W a on-screen indikací umístění
- Ekologická konstrukce z až 95 % recyklovaného plastu, certifikace EPEAT Gold, Climate+ a TCO Certified Edge
- Dell Display and Peripheral Manager pro vzdálenou správu a tiché firmware aktualizace během 2-3 minut

Pokročilá konektivita a produktivita

Monitor nabízí komplexní řešení připojení s **USB-C 5Gbps upstream portem** podporujícím DisplayPort 1.4 Alt Mode a Power Delivery až 100 W. K dispozici jsou také **2× USB Type-A 5Gbps downstream porty**, **2× USB-C 5Gbps downstream porty** s nabíjením až 15 W umístěné ve spodním rámečku pro snadný přístup, **HDMI 1.4** podporující až 120 Hz, **DisplayPort 1.4** vstup i výstup s MST pro daisy chaining a **RJ45 Ethernet port 1 GbE** pro stabilní síťové připojení.

Ergonomie a montáž

Plně nastavitelný stojan umožňuje úpravu výšky v rozsahu 150 mm, náklon -5° až +21°, obousměrné otáčení až 45° a pivotování ±90° pro práci na výšku. Monitor je kompatibilní s **VESA 100 × 100 mm** standardem pro montáž na stěnu nebo rameno. Ultratenkými rámečky 0,23" (horní a boční) je ideální pro sestavy s více monitory.

Správa a kompatibilita

Integrovaná podpora **Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)** a **Dell Device Management Console (DDMC)** umožňuje IT administrátorům vzdálenou konfiguraci, nasazení aktualizací a správu přes cloud. Tiché firmware aktualizace probíhají během 2-3 minut při odpojeném PC nebo v režimu spánku monitoru, což zkracuje dobu aktualizace až o 90 %. Monitor je testován s **macOS®** zařízeními přes USB-C nebo HDMI připojení.

Obsah balení

Monitor, stojan, napájecí kabel, USB Type-C na Type-C kabel 5Gbps 100 W (1,8 m), QR karta, informace o bezpečnosti a životním prostředí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 23,8" (viditelná plocha)

Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)

Obnovovací frekvence: 120 Hz

Typ panelu: IPS (In-Plane Switching)

Doba odezvy: 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG

Jas: 300 cd/m²

Kontrastní poměr: 1500:1

Barevné pokrytí: 99 % sRGB, 99 % BT.709

Hloubka barev: 8-bit (6-bit + FRC), 16,7 milionu barev

Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)

Povrchová úprava: antireflexní (3H)

Konektory: 1× HDMI 1.4, 1× DisplayPort 1.4 in, 1× DisplayPort 1.4 out (MST), 1× USB-C 5Gbps (DP Alt Mode, PD 100 W), 2× USB-A 5Gbps, 2× USB-C 5Gbps (15 W), 1× RJ45 Ethernet 1 GbE

Nastavení stojanu: výška 150 mm, náklon -5° až +21°, otáčení ±45°, pivot ±90°

VESA: 100 × 100 mm

Spotřeba energie: 13,8 W (provoz), 0,3 W (standby/off)

Rozměry s podstavcem: 538,64 × 496,53 × 181,75 mm (Š × V × H)

Hmotnost s podstavcem: 5,20 kg

Certifikace: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, TÜV 4-Star Eye Comfort