

## EATON 9PX 2200I



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>55 490 Kč</b><br><b>(bez DPH: 45 860 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>61 039 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>5 549 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1166                                        |
| Part No.:    | 9PX2200IRT2U                                    |
| Záruka:      | 24 měs.                                         |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Eaton 9PX 2200i

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack / tower

**Typové číslo:** 9PX2200IRT2U

**Zátěž (VA/W):** 2200 / 2200

**Účinnost:** až 93,5 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB, 1x RS-232, 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x mini svorkovnice pro výstupní relé

**Rozměry:** 605 x 440 x 86,5 mm

**Hmotnost:** 25 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1x IEC-320-C20

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40–70 Hz

**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V

### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 8× IEC-320-C13, 2× IEC-320-C19

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -2 % až +2 %

**Účinník:** 1

### **Baterie**

**Typ baterie:** DJW12-7.0EL, NP7.2-12

**Počet baterií:** 6

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 7 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)