

TP-LINK TL-WA854RE

Cena celkem:	399 Kč (bez DPH: 330 Kč)
Běžná cena:	439 Kč
Ušetříte:	40 Kč
Kód zboží:	NAATPL1023
Part No.:	TL-WA854RE
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**TP-Link TL-WA854RE - Jednopásmový Wi-Fi 4 Extender N300**

- **Režim extenderu** – Zesiluje bezdrátový signál a prodlužuje jeho dosah na dříve nedostupná místa
- **Miniaturní velikost** – Nástěnná konstrukce umožňuje snadnou instalaci a flexibilní pohyb
- **Snadné rozšíření pokrytí** – Bezdrátovým signálem po stisknutí tlačítka Range Extender
- **Aplikace Tether** – Můžete extender ovládat jakýmkoliv mobilním zařízením
- **Funkce LED Control** – Zahrnuje i noční režim pro klidný a ničím nerušený spánek

**Vylepšete svou bezdrátovou síť**

Máte dost Wi-Fi „mrtvých zón“? Řada extenderů TP-Link se bezdrátově připojí k vašemu routeru, rozšíří jeho signál do míst, kam běžně nedosáhne, a zároveň minimalizuje rušení. Díky tomu získáte stabilní a spolehlivé Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti nebo kanceláři.

**Snadné nastavení a flexibilní umístění**

Stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru a tlačítko Range Extender na zařízení 854RE během 2 minut, abyste se mohli snadno připojit k síti. Po připojení k existujícímu routeru můžete jednoduše zařízení TL-WA854RE odpojit a znovu připojit v požadované oblasti pro dosažení nejlepší kvality a pokrytí signálu ve vašem domě, aniž byste museli znovu nakonfigurovat extender.

**Indikátor inteligentního signálu**

5 signálních světel ukazuje sílu signálu, který TL-WA854RE přijímá z existujícího routeru, což může pomoci najít správné místo pro umístění extenderu. Doporučuje se zvolit místo, kde budou svítit minimálně 3 modré kontrolky, aby bylo zaručeno dobré fungování.



Tether aplikace pro snadné použití

Použijte libovolné mobilní zařízení pro snadný přístup a správu různých funkcí, včetně nočního režimu ovládání funkcí prostřednictvím LED indikátorů, který vám umožní užít si klidnější noční spánek. Můžete si stáhnout Tether aplikaci pro váš iOS nebo Android telefon.



Technické specifikace

Typ zástrčky	EU, UK, US
Rozhraní	-
Tlačítka	WPS tlačítko, Reset tlačítko
Vstupní napájení	100-240 V ~ 50/60 Hz
Max. spotřeba	3,3 W
Bezdrátové standardy	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Rozměry (Š × H × V)	65,8 × 75,2 × 110 mm
Anténa	2× interní
Frekvence	2,4~2,4835 GHz
Rychlost signálu	11n: Až 300 Mbps (dynamicky) 11g: Až 54 Mbps (dynamicky) 11b: Až 11 Mbps (dynamicky)
Pracovní režimy	Range Extender

Citlivost příjmu	270M: -68 dBm@10 % PER 130M: -68 dBm@10 % PER 108M: -68 dBm@10 % PER 54M: -68 dBm@10 % PER 11M: -85 dBm@8 % PER 6M: -88 dBm@10 % PER 1M: -90 dBm@8 % PER
Bezdrátové funkce	Zapnutí/Vypnutí bezdrátového rádia Řízení přístupu LED kontrola Plánování napájení Wi-Fi pokrytí
Bezdrátové zabezpečení	64/128/152bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Výkon vysílání	CE: <15dBm
Certifikace	CE, RoHS
Obsah balení	300Mbps Wi-Fi Range Extender TL-WA854RE Rychlá instalační příručka
Systémové požadavky	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista nebo Windows 7, 8, 10, macOS, NetWare®, UNIX® nebo Linux.
Prostředí	Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní vlhkost: 10~90 % bez kondenzace Skladovací vlhkost: 5~90 % bez kondenzace