

**KDP KO-24-5-BE02**

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Cena celkem: | <b>37 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 30 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>41 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>4 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NETKDP1020              |
| Part No.:    | KO-24-5-BE02            |
| Záruka:      | 24 měs.                 |
| Stav:        | Nové zboží              |

## Popis

### KDP KO-24-5-BE02

Univerzální optický kabel, **LSOH plášť, 24 vláken, multimode (MM), 50/125 µm**, BE02, vnější průměr 6,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave, cívka 2100 m, cena za metr (+10 % při odběru metráže).

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty od -20 do +70 °C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 6,4 mm.

**Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

**Počet optických vláken:** 24

**Typ vlákna:** 50/125 µm

**Vnější plášť:** LSOH, UV odolný, černý

### Mechanické vlastnosti:

**Průměr kabelu:** 6,4 mm

**Průměr prázdné trubičky:** 3 mm

**Minimální poloměr:** 15× průměr kabelu, 20× průměr kabelu (při zatížení)

**Hmotnost:** 49 kg/km

**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N na 10 cm

**Max. pevnost v tahu:** 1100 N

**Pracovní teplota:** -20 až + 70 °C

**Teplota při pokládce:** -15 až +50 °C

**Balení:**

**Cívka:** 2100 m

**Hmotnost s kabelem:** 49 kg

**Použití:**

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chrániček
- páteřní trasy sítí
- vedlejší rozvody



[Parametry](#)



[Specifikace vlákna](#)

---