

GRANDSTREAM GWN7605

Cena celkem:	2 209 Kč
	(bez DPH: 1 826 Kč)
Běžná cena:	2 430 Kč
Ušetříte:	221 Kč
Kód zboží:	TIPGNS1016
Part No.:	GWN7605
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream GWN7605

Stropní/nástěnný **Wi-Fi 802.11ac Wave-2 přístupový bod (2,4 & 5 GHz)** určený pro malé a střední bezdrátové sítě. Nabízí **dva GbE porty (10/100/1000 Base-T)** a dvoupásmovou technologii 2x2:2 MU-MIMO s technologií formování paprsku (beam-forming). Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7605 je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje **škálovatelné Wi-Fi řešení pro nasazení v maloobchodech apod.**

- 2pásmové připojení 2x2:2 MU-MIMO s technologií formování/tvarování paprsku (beamforming)
- Agregovaná rychlost 1,27 Gb/s (bezdrátová propustnost), 2x Gigabit port
- Pokrytí až do vzdálenosti 165 metrů
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Podpora až 100 Wi-Fi klientských zařízení
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový řadič

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)

Rychlost datového přenosu: 5 GHz - 867 Mbit/s, 2,4 GHz - 300 Mbit/s

Anténa: 2x 2pásmová interní anténa (3 dBi pro 2,4 GHz, 4 dBi pro 5 GHz)

Porty: 2x GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodného výchozího hesla

Podpora PoE: ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)

Rozměry: 180,4 x 180,4 x 40,8 mm

Hmotnost: 388,2 g

