

## TELTONIKA TRB500



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>9 799 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 098 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 779 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>980 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NARTEL0026                                    |
| Part No.:    | TRB500 000000                                 |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Teltonika TRB500

Průmyslový **mobilní 5G modem/brána** vybavený technologií **5G/4G/LTE (Cat 20)** s ultra nízkou latencí a vysokou datovou propustností. Samozřejmostí je zpětná kompatibilita s **3G** připojením. Poskytuje širokou škálu softwarových funkcí, jako je ovládání SMS, VPN, IPsec, Firewall, podpora FOTA atd. Je vybaven systémem RutOS, který je založený na OpenWRT, takže nabízí vysoký stupeň přizpůsobení. Tato brána je odolná, nabízí širokou škálu podporovaných napájecích napětí a je kompatibilní se systémem vzdálené správy (RMS) společnosti Teltonika Networks.

Součástí balení je 4x anténa (SMA), USB kabel, Ethernet kabel, sada SIM adaptérů a napájecí zdroj.

#### Vlastnosti:

- Konektivita - 5G (SA/NSA, 4x4 MIMO, 2.1/3.3 Gbps DL, 900/600 Mbps UL), 4G/LTE (Cat 20), 3G
- Odolnost - robustní hliníkové pouzdro, krytí IP30
- Systém RutOS - snadné použití, zabezpečení a bohaté funkce (operační systém založený na OpenWRT)
- Napájení 9-30 V - široký rozsah napájecího napětí
- Kompaktnost - malé rozměry, snadná instalace
- RMS - kompatibilní se systémem vzdálené správy Teltonika

Podrobnější informace naleznete v přiloženém datasheetu, letáku nebo na stránce [wiki.teltonika-networks.com/view/TRB500](https://wiki.teltonika-networks.com/view/TRB500).

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ připojení:** 5G, 4G/LTE (Cat 20), 3G

**Rozhraní:** 4x SMA konektor, 1x microUSB, 1x SIM slot (Mini SIM - 2FF), 1x GbE RJ-45, 2x konfigurovatelný vstup/výstup

**Napájení:** DC 9-30 V (4pin), příkon max. 6 W

**Krytí:** IP30

**Rozměry:** 100 x 93,4 x 30 mm