

## XTEND SOLARMI DC05 OSAZENÝ ROZVADĚČ



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 116 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 749 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 328 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>212 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | SOPSMI0011                 |
| Part No.:    | R-FVE-DC1T1                |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Xtend Solarmi DC05 osazený rozvaděč

#### Rozvaděč DC05 (T1+T2), domovní rozvodnice na omítku.

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do **500 V**.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-2 ed. 2:12
- Kompaktní provedení, možnost instalace i do stísněných prostorů
- Bílá plastová rozvodnice + plně plastové dveře
- Stupeň krytí IP40 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 5 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 400 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC třídy T1+T2 a dvoupólový DC jistič pro jištění DC vstupu střídače.

#### Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 5 modulů

1x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 600 V DC, In 20 kA, I<sub>max</sub> 40 kA

1x Jistič, fotovoltaické aplikace, 2pól, 500 V DC /15 A, zkratová odolnost 6 kA

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Určení:** pro fotovoltaiku

**Osazeno:** ano

**Materiál:** plast

**Rozměry:** 156 × 116 × 93 mm