

HIKVISION DS-2TD4238-25/S2



Cena celkem:	125 239 Kč (bez DPH: 103 503 Kč)
Běžná cena:	137 763 Kč
Ušetříte:	12 524 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1401
Part No.:	DS-2TD4238-25/S2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2TD4238-25/S2

Bezpečnostní termo-optická venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (384 × 288) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 35 mK, varifokální objektiv **f = 4,8-153 mm (58,8° × 34,4°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR přísvit do vzdálenosti až **100 m**.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Rozlišení 384 × 288, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.0), digitální zoom ×2, ×4 nebo ×8
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 °C až 150 °C (± 8 °C)
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samoadaptivní teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Smart tracking: tepelné zobrazení a optické zobrazení
- Algoritmus detekce požáru, detekce kouře pro prevenci požáru
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- TVS 6000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 100 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (vizuální): 1/2,8" CMOS

Snímací čip (termální): nechlazený VOx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 100 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv (vizuální): $f = 4,8\text{--}153\text{ mm}$, varifokální, úhel záběru horizontálně $58,8^\circ\text{--}2,18^\circ$ horizontálně, $34,4^\circ\text{--}1,2^\circ$ vertikálně

Objektiv (termální): $f = 25\text{ mm}$, pevný, úhel záběru horizontálně $10,5^\circ$, vertikálně $7,9^\circ$

Maximální rozlišení: 2688×1520 při 25/30 fps (vizuální), 1280×720 při 25 fps (termální)

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup (relé), 1× audio vstup, 1× audio výstup (lineární)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V, DC 36 V, DC 48 V, nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)