

**ACAR S8 ROZVODNÝ PANEL 8× 230V (ACAR-S8-NO-RACK)**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>521 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 430 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>573 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>52 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NETXTE6986               |
| Part No.:    | ACAR-S8-NO-RACK          |
| Záruka:      | 24 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### ACAR S8 rozvodný panel 8× 230V (ACAR-S8-NO-RACK)

**Síťový distributor (rozvodný panel) s přepětovou ochranou, určený pro univerzální ochranu počítačových systémů a audiovizuální techniky před síťovými přepětími a poruchami.**

ACAR S8 je **základní model** populární řady přepětových ochran Acar. Jeho vysoká kvalita byla potvrzena našimi dlouholetými zkušenostmi na trhu. Zařízení je určeno jako **univerzální přepětová ochrana, která plní základní funkce ochrany** jak počítačových systémů (stolních počítačů, notebooků, monitorů, tiskáren, skenerů atd.), tak i audiovizuálních systémů (LCD a plazmových televizorů, DVD/BD přehrávačů, tunerů, zesilovačů). **Moderní a stylový design** umožňuje umístění na jakékoli vhodné a viditelné místo (stůl, skříň), jeho štíhlé pouzdro zabírá málo místa. **Osm chráněných 230V s uzemněním a automatickou pojistkou** činí zařízení dostatečným pro většinu aplikací v kanceláři i doma.

- Přepětová ochrana s 8 zásuvkami 230V s uzemněním
- Univerzální ochrana (např. pro počítačové i audiovizuální systémy)
- Jištění automatickou pojistkou 10A/250V
- Osvětlený dvojpólový vypínač
- Kryt z nehořlavého plastu
- Jmenovitý proud  $I_N$  2kA (L/N) – 8/20μs
- Maximální proud  $I_{MAX}$  6,5kA (L/N) – 8/20μs
- Útlum RFI/EMI ≤35 dB
- Reakční doba ochrany před přepětím <25 ns
- Pojistka - automatická pojistka, pomalá (pojistka s časovým zpožděním, tzv. „slow blow“), 10A/250V

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Počet zásuvek:** 8

**Jmenovité napětí:** 230 V (50 Hz)

**Maximální zatížení (P<sub>max</sub>):** 2300 W

**Zatěžovací proud (I<sub>max</sub>):** 10 A

**Délka kabelu:** 3 m

**Kryt:** vyroben ze samozhasínajícího plastu

**Rozměry:** 445 × 55 × 54 mm

**Hmotnost:** 0,48 kg