

CISCO CATALYST C1300-24T-4X



Cena celkem:	18 474 Kč (bez DPH: 15 268 Kč)
Běžná cena:	20 321 Kč
Ušetříte:	1 847 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1277
Part No.:	C1300-24T-4X
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Catalyst C1300-24T-4X

Výkonný podnikový přepínač Gigabit Ethernet L3 pro malé a střední podniky a pobočkové kanceláře.

Cisco Catalyst 1300 Series představuje řadu fixních, spravovaných přepínačů podnikové třídy určených pro nasazení mimo rozvaděče. Tyto přepínače jsou postaveny na přizpůsobeném operačním systému Linux a nabízejí intuitivní ovládací panel, který zjednodušuje nastavení sítě, spolu s pokročilými funkcemi, které urychlují digitální transformaci.

S **24 porty Gigabit Ethernet** a **4 SFP+ porty** pro vysokorychlostní připojení poskytuje C1300-24T-4X ideální kombinaci cenové dostupnosti a schopností pro pobočky a rostoucí síť. Díky **přepínací kapacitě 128 Gbps** a propustnosti **95,23 Mpps** snadno zvládne i náročné síťové zatížení.

- Přepínací kapacita 128 Gbps pro vysokorychlostní síťový provoz
- 24 portů Gigabit Ethernet a 4 porty SFP+ pro flexibilní konektivitu
- Podpora až 8 přepínačů ve stacku s možností správy až 200 portů jako jediného systému
- Bezventilátorový design pro tichý provoz vhodný do kancelářských prostor
- Nízká spotřeba energie (22,4 W při 220 V) a režim nízké spotřeby v nečinnosti (4,9 W)
- Vylepšená vyrovnávací paměť 1,5 MB pro efektivní zpracování paketů
- Vysoká spolehlivost s MTBF 646 083 hodin při 25 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x Gigabit Ethernet, 4x SFP+, 1x konzolový USB-C, 1x konzolový RJ-45

Přepínací kapacita: 128 Gbps

Propustnost: 95,23 Mpps

Vyrovnávací paměť: 1,5 MB

Stackování: až 8 přepínačů, až 200 portů jako jeden systém

Napájení: interní zdroj, 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: 22,3 W (110 V), 22,4 W (220 V)

Chlazení: bezventilátorový design

Rozměry: 445 × 240 × 44 mm

Hmotnost: 3,14 kg

Provozní teplota: -5 až +50 °C

[Záruční podmínky](#)