PIANIST s.r.o. (kupixo.cz)
info@kupixo.cz
+420607610725

23.01.26 11:29:59

ALTA LABS POE INJECTOR 30W

Cena celkem:	**505 Kč**
	(bez DPH: 418 Kč)
Běžná cena:	**556 Kč**
Ušetříte:	**51 Kč**
Kód zboží:	NAAALT1013
Part No.:	INJECTOR-POE+-EU
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Alta Labs PoE Injector 30 W

Kompaktní PoE injektor pro napájení síťových zařízení přes Ethernet kabel.

Tento profesionální **PoE injektor** umožňuje napájení kompatibilních síťových zařízení přímo přes Ethernet kabel, což eliminuje potřebu samostatného napájecího kabelu. Zařízení je **optimalizováno pro AP6 a AP6-Pro Wi-Fi 6 Access Pointy**, ale lze jej použít s jakýmkoliv kompatibilním zařízením.

Injektor nabízí dva provozní režimy – při připojení LAN portu funguje jako **standardní PoE injektor s datovým přenosem**, při odpojení LAN portu umožňuje napájení access pointu v **mesh režimu**. Kompaktní rozměry a možnost nástěnné montáže činí z tohoto injektoru ideální řešení pro domácí i komerční instalace.

- Výstupní napětí 48 V s proudem až 0,63 A pro spolehlivé napájení PoE zařízení
- Dva gigabitové Ethernet porty RJ-45 pro LAN připojení a PoE výstup
- Univerzální napájecí adaptér pro napětí 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Kompaktní rozměry 113,6 × 53,5 × 33,5 mm a hmotnost pouze 145 gramů
- Bílá LED indikace správného napájení a funkčnosti zařízení
- Možnost nástěnné montáže pro úsporné a estetické umístění
- Certifikace CE, FCC a IC pro použití v komerčních i domácích prostředích

Flexibilní režimy provozu
LAN port slouží pro připojení k síťovému routeru nebo switchi a umožňuje datový přenos i napájení. Při odpojení LAN portu funguje zařízení pouze jako napájecí zdroj pro mesh režim access pointů.

Provozní podmínky a spolehlivost

Injektor je navržen pro provoz v teplotním rozsahu 0 až 40 °C s relativní vlhkostí 35–90 % bez kondenzace. Skladovací teplota -30 až 70°C zajišťuje dlouhodobou životnost.

Instalace a montáž
Pro instalaci jsou potřeba dva Ethernet kabely Cat5 nebo vyšší kategorie, Phillips šroubovák a vrtačka s vrtákem pro nástěnnou montáž. Montážní šrouby a hmoždinky nejsou součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: Ethernet
Porty: 2× GbE RJ-45
Vstupní napětí: 100–240 V AC
Frekvence: 50–60 Hz
Vstupní proud: 0,7 A (max.)
Výstupní napětí: 48 V
Výstupní proud: 0,63 A
LED indikace: bílá
Rozměry: 113,6 × 53,5 × 33,5 mm
Hmotnost: 145 g
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Certifikace: CE, FCC, IC