

PHILIPS 43BDL3650Q/00 42,5"



Cena celkem:	30 469 Kč (bez DPH: 25 181 Kč)
Běžná cena:	33 516 Kč
Ušetříte:	3 047 Kč
Kód zboží:	DISPHL1071
Part No.:	43BDL3650Q/00
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Philips 43BDL3650Q/00 - signage displej, který to ukáže za vás

Digitální signage displej Philips 43BDL3650Q/00 pro profesionální prezentaci informací v **režimu 18/7**. Svým výkonem a funkcemi je navržen tak, aby zaujal, efektivně informoval a vydržel vysokou provozní zátěž. Je ideální pro umístění v obchodech, na recepcích v hotelu, ve firemních prostorách a dalších veřejných místech. Tento **43palcový model** obsahuje **integrováný systém Android 10**, který umožňuje snadné nahrání obsahu, spuštění aplikací nebo streamování.



V případě výpadku sítě disponuje **funkcí FailOver** pro pokračování kontinuálního přehrávání záložního obsahu. Interní paměť se uplatní také při přehrávání uloženého obsahu v případě nulového internetového připojení. **Displej Philips 43BDL3650Q/00** zaujme diváky **42,5" úhlopříčkou displeje se 4K rozlišením** pro mimořádně ostrý obraz a ultra jemné detaily.



Technologie Direct LED panelu zajistí optimální podsvícení a viditelnost z každého úhlu pohledu. Konektivita v podobě **HDMI 2.0, USB 3.0, DVI-I** a dalších rozhraní zajistí připojení bez omezení a připojení displeje ke všemu, co potřebujete.

Philips 43BDL3650Q/00

Profesionální 42,5" signage displej s 4K Ultra HD rozlišením pro komerční použití 18/7.

Displej Philips řady Q představuje spolehlivé řešení pro digitální signage s **rozlišením 3840 x 2160 px** a **Direct LED**

podsvícením. Vybavený systémem **Android 10** a čtyřjádrovým procesorem Cortex A55 nabízí flexibilní platformu pro nativní i webové aplikace. Díky **16 GB vnitřnímu úložišti a 3 GB operační paměti** zajišťuje plynulý chod i náročnějších aplikací.

Displej podporuje vzdálenou správu přes cloudovou platformu **Wave** a umožňuje snadné plánování obsahu z USB nebo vnitřní paměti. S jasnem **400 cd/m²** a kontrastním poměrem **1200 : 1** poskytuje kvalitní obraz i v prostředích s vyšším okolním osvětlením.

- 4K Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 px s Direct LED podsvícením pro ostrý obraz
- Systém Android 10 s čtyřjádrovým procesorem Cortex A55 a 16 GB úložištěm
- Cloudová správa Wave pro vzdálené ovládání a monitoring displejů
- Funkce FailOver automaticky přehrává záložní obsah při výpadku hlavního zdroje
- Integrovaný prohlížeč s HTML5 podporou pro webové aplikace
- Provoz 18/7 s optimalizací pro komerční použití a úsporný režim Smart Power
- Kompletní konektivita včetně 2× HDMI 2.0, 3× USB a RJ-45 pro síťové připojení

Pokročilé funkce pro profesionální použití

Integrovaný přehrávač médií podporuje plánované přehrávání obsahu ze zařízení USB nebo vnitřní paměti s automatickým probuzením z pohotovostního režimu. Funkce FailOver zajišťuje nepřetržitý provoz přepnutím na záložní obsah při výpadku hlavního zdroje.

Flexibilní instalace a ovládání

Displej lze instalovat na šířku i na výšku pro provoz 18/7. Podporuje síťové ovládání přes RS-232 a RJ-45, smyčkové propojení více displejů a uzamykatelné ovládání klávesnice i dálkového ovladače pro zabezpečení provozu.

Dodávané příslušenství

V balení naleznete dálkový ovladač s bateriemi AAA, napájecí kabel, RS-232 kabel, kabel pro infračervený senzor, USB kryt se šrouby a svorky na kabely pro profesionální instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 42,5" (108 cm)

Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K Ultra HD)

Technologie panelu: Direct LED

Jas: 400 cd/m²

Kontrastní poměr: 1200 : 1 (dynamický 500 000 : 1)

Úhel sledování: 178° horizontálně/vertikálně

Doba odezvy: 8 ms

Operační systém: Android 10

Procesor: Cortex A55, 4jádrový

Paměť: 3 GB DDR operační paměť, 16 GB vnitřní úložiště

Konektivita: 2× HDMI 2.0, 2× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× DVI-I, 1× RJ-45, 1× 2,5mm vstup RS-232C, 1× 2,5mm výstup RS-232C, 1× 3,5mm vstup IR ovládání, 1× 3,5mm výstup IR ovládání, 1× 3,5mm vstup zvuku, 1× 3,5mm výstup zvuku, 1× microSD slot

Reproduktory: 2× 10 W RMS

Spotřeba: 84 W (typická), <0,5 W (standby)

Rozměry: 973 × 561,2 × 63,5 mm

Hmotnost: 11,29 kg

Držák VESA: 200 × 200 mm, M6