PIANIST s.r.o. (kupixo.cz)
info@kupixo.cz
+420607610725

22.01.26 14:48:03

SEASONIC PRIME PX-2200 PLATINUM 2200W

Cena celkem:	**14 999 Kč**
	(bez DPH: 12 396 Kč)
Běžná cena:	**16 499 Kč**
Ušetříte:	**1 500 Kč**
Kód zboží:	ZDRSEA1040
Part No.:	PRIME-PX-2200-ATX30
Záruka:	144 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Seasonic Prime PX-2200 Platinum ATX 3.1 2200 W

Špičkový modulární zdroj s výkonem 2200 W pro nejnáročnější herní a profesionální sestavy.

Představujeme prémiový zdroj řady **PRIME PX-2200** s plnou kompatibilitou se standardy **ATX 3.1 a PCIe 5.1**. Tento výkonný zdroj je navržen pro extrémně náročné aplikace a multi-GPU konfigurace.

Zdroj vyniká **80 PLUS® Platinum certifikací**, což zajišťuje minimální ztráty energie a nižší provozní náklady. Pokročilá **mikro-toleranční regulace zatížení (MTLR)** s přesností 1 % a ultra nízký ripple pod **20 mV** poskytují stabilní napájení i pro nejcitlivější komponenty.

- Výkonný 12V rail s kapacitou 183,33 A pro náročné grafické karty a procesory
- Nativní 12V-2x6 kabely pro přímé napájení nejnovějších GPU bez adaptérů
- Plně modulární design s pozlacenými vysokoproudými konektory pro MB, CPU a PCIe
- Prémiový 135mm ventilátor s FDB ložiskem a digitálním hybridním řízením
- Kompletní ochranné funkce OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP pro maximální bezpečnost
- Rozšířená konektivita s 16× SATA a 2× SATA 3.3 a 4× PCIe konektory pro rozsáhlé konfigurace
- Kompaktní rozměry 210 × 150 × 86 mm navzdory vysokému výkonu

Pokročilé chlazení a tichý provoz
Kvalitní 135mm ventilátor s fluid dynamic bearing technologií zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod. Digitální hybridní řízení otáček optimalizuje chlazení podle aktuální zátěže.

Prémiová konektivita
Zdroj nabízí bohatou výbavu konektorů včetně 3× EPS 12V/ATX 12V, 2× nativních 12V-2x6, 2× adaptérových 12V-2x6 a 4×

PCIe konektorů. Všechny vysokoproudé konektory jsou pozlacené pro lepší vodivost.

Podpora multi-GPU technologií
S výkonem 2200 W a stabilním 12V railem je zdroj ideální pro sestavy s více grafickými kartami nebo pro náročné profesionální aplikace vyžadující maximální stabilitu napájení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 2200 W
Certifikace: 80 PLUS® Platinum, ATX 3.1, PCIe 5.1
Napěťové linky: +3,3 V / 25 A, +5 V / 25 A, +12 V / 183,33 A, -12 V / 0,5 A, +5 Vsb / 3 A
Konektory: 1× 24pin ATX, 3× EPS/ATX 12V, 2× 12V-2x6 (12+4pin), 2× 12V-2x6 (2× 8pin na 12V-2x6), 4× PCIe (8pin), 16× SATA, 2× SATA 3.3, 3× Molex
Ventilátor: 135 mm FDB (fluid dynamic bearing) s digitálním řízením
Ochranné funkce: OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP
Vstupní napětí: 200–240 V AC
Ripple: pod 20 mV (pod 25 mV pro 1000 W)
Rozměry: 210 × 150 × 86 mm