

## TP-LINK TAPO C645D KIT



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 499 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 545 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 049 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>550 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | TPLVIC0081                 |
| Part No.:    | Tapo C645D KIT             |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

**TP-Link Tapo C645D KIT - Solární bezpečnostní kamera s duálním objektivem**

**Pokročilá bezpečnostní kamera s duálním 2K objektivem a solárním napájením pro kompletní 360° ochranné pokrytí venkovních prostor.**

Tapo C645D KIT představuje inovativní řešení venkovního zabezpečení kombinující **dva nezávislé 2K objektivy** – širokoúhlý fixní objektiv pro celkový přehled a **otočný/naklápěcí telefoto objektiv** pro detailní záběry. Širokoúhlý objektiv s úhlem záběru **165,1° (diagonálně)** monitoruje celou oblast, zatímco telefoto objektiv s **4,9x optickým přiblížením** automaticky sleduje detekované objekty s rozsahem otáčení **360°** a náklonem **120°**.



Díky **solárnímu panelu Tapo A201** s výkonem 2,5 W stačí pouhých **55 minut denního slunečního svitu** pro celodenní provoz. Vestavěná **lithium-iontová baterie** zajišťuje až 4 měsíce provozu bez nabíjení. Kamera nabízí **barevné noční vidění** s 6 vestavěnými reflektory, **AI detekci osob, zvířat a vozidel** s automatickým sledováním a **obousměrnou audio komunikaci** s potlačením šumu.



- Duální 2K objektiv (2304 × 1296 px) s širokoúhlým fixním a otočným telefoto objektivem pro simultánní monitoring

různých oblastí

- Solární napájení s panelem 2,5 W vyžadující pouze 55 minut denního slunečního svitu pro celodenní provoz
- Pokročilá AI detekce s rozpoznáváním osob, domácích zvířat a vozidel s automatickým sledováním detekovaných objektů
- Barevné noční vidění s 6 vestavěnými reflektory a IR LED s dosahem 10 metrů pro ostré záběry i v noci
- Bezdrátová Wi-Fi konektivita s podporou 2,4 GHz/5 GHz a protokoly WPA3/WPA/WPA2-PSK pro bezpečné připojení
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB bez nutnosti předplatného nebo volitelné cloudové úložiště Tapo Care
- Odolná konstrukce IP65 s provozní teplotou -20 až +45 °C pro celoroční venkovní použití
- Obousměrná audio komunikace s vestavěným mikrofonom, reproduktorem a potlačením šumu pro jasnou konverzaci
- Zvukový a světelný alarm pro odstrašení narušitelů



### Inteligentní detekce a sledování

Širokoúhlý objektiv detekuje pohyb v celé monitorované oblasti a telefoto objektiv okamžitě zamíří a automaticky sleduje detekovaný objekt. AI algoritmy rozlišují mezi osobami, domácími zvířaty a vozidly, čímž eliminují falešné poplchy. Uživatelsky definovatelné **detekční zóny** umožňují monitorovat pouze vybrané oblasti a ignorovat nežádoucí části záběru.

### Přizpůsobitelný zvukový a světelný alarm

Kamera nabízí možnost nahrání vlastního hlasového upozornění a nastavení jasu 6 vestavěných reflektorů pro vytvoření personalizovaného alarmu. Siréna dosahuje intenzity **91,5 dBA ve vzdálenosti 10 cm** nebo **64,4 dBA ve vzdálenosti 3 metry**.

### Pokročilé funkce aplikace Tapo

Mobilní aplikace umožňuje živý náhled z obou objektivů současně, funkci „**Tap to Focus**“ pro okamžité přiblížení vybrané oblasti, sdílení záznamů a kompletní správu nastavení kamery. Integrace s **Amazon Alexa a Google Assistant** poskytuje hlasové ovládání.

### Obsah balení

kamera Tapo C645D, solární panel Tapo A201, držák solárního panelu, kryt základny, USB adaptér, prodlužovací kabel, stahovací páska na kabel, montážní šrouby, montážní kotvy, montážní šablony, stručný návod k použití



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px) + 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px)

**Širokoúhlý objektiv:** f = 2,53 mm, F1.6, úhel záběru 165,1° diagonálně, 137,6° horizontálně, 73° vertikálně

**Telefoto objektiv:** f = 6,0 mm, F1.6, úhel záběru 65,5° diagonálně, 56,5° horizontálně, 30,6° vertikálně

**Otáčení/náklon:** 360° horizontální otáčení, 120° vertikální náklon

**Digitální zoom:** 10,8×

**Snímková frekvence:** 15 fps

**Noční vidění:** 850 nm IR LED (dosah 10 m), barevné noční vidění s 6 reflektory

**AI detekce:** detekce pohybu, osob, vozidel a domácích zvířat

**Úložiště:** microSD karta až 512 GB (není součástí balení), cloudové úložiště Tapo Care (vyžaduje předplatné)

**Konektivita:** Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz/5 GHz

**Napájení:** solární panel 2,5 W (max. 5,2 V), vestavěná lithium-iontová baterie

**Odolnost:** IP65

**Provozní teplota:** -20 až +45 °C

**Rozměry kamery:** 160,31 × 132 × 82 mm

**Rozměry solárního panelu:** 173,42 × 120,42 × 15,7 mm

**Hmotnost kamery:** 655 g

**Hmotnost solárního panelu:** 144 g